

**Diese Flasche handelsübliches Silikonspray ist für den Kunden bestimmt!**

Vor dem Einsetzen der Rolloschiebetür, die untere und obere Laufschiene im Eckkleiderschrank reinigen. Danach die Laufschiene und die Laufrollen an der Unterseite der Rolloschiebetür, einmal mit dem Spray dünn benetzen. Überschüssiges Spray in der Laufschiene mit einem trockenen Baumwolltuch entfernen. Rolloschiebetür einsetzen und den einwandfreien Lauf durch mehrfaches hin und her schieben kontrollieren.

**BITTE DEM KUNDEN DAS SILIKONSPRAY**

**ÜBERLASSEN.**

**Diese Flasche handelsübliches Silikonspray ist für den Kunden bestimmt!**

Vor dem Einsetzen der Rolloschiebetür, die untere und obere Laufschiene im Eckkleiderschrank reinigen. Danach die Laufschiene und die Laufrollen an der Unterseite der Rolloschiebetür, einmal mit dem Spray dünn benetzen. Überschüssiges Spray in der Laufschiene mit einem trockenen Baumwolltuch entfernen. Rolloschiebetür einsetzen und den einwandfreien Lauf durch mehrfaches hin und her schieben kontrollieren.

**BITTE DEM KUNDEN DAS SILIKONSPRAY**

**ÜBERLASSEN.**

**Diese Flasche handelsübliches Silikonspray ist für den Kunden bestimmt!**

Vor dem Einsetzen der Rolloschiebetür, die untere und obere Laufschiene im Eckkleiderschrank reinigen. Danach die Laufschiene und die Laufrollen an der Unterseite der Rolloschiebetür, einmal mit dem Spray dünn benetzen. Überschüssiges Spray in der Laufschiene mit einem trockenen Baumwolltuch entfernen. Rolloschiebetür einsetzen und den einwandfreien Lauf durch mehrfaches hin und her schieben kontrollieren.

**BITTE DEM KUNDEN DAS SILIKONSPRAY**

**ÜBERLASSEN.**

**Diese Flasche handelsübliches Silikonspray ist für den Kunden bestimmt!**

Vor dem Einsetzen der Rolloschiebetür, die untere und obere Laufschiene im Eckkleiderschrank reinigen. Danach die Laufschiene und die Laufrollen an der Unterseite der Rolloschiebetür, einmal mit dem Spray dünn benetzen. Überschüssiges Spray in der Laufschiene mit einem trockenen Baumwolltuch entfernen. Rolloschiebetür einsetzen und den einwandfreien Lauf durch mehrfaches hin und her schieben kontrollieren.

**BITTE DEM KUNDEN DAS SILIKONSPRAY**

**ÜBERLASSEN.**

**Diese Flasche handelsübliches Silikonspray ist für den Kunden bestimmt!**

Vor dem Einsetzen der Rolloschiebetür, die untere und obere Laufschiene im Eckkleiderschrank reinigen. Danach die Laufschiene und die Laufrollen an der Unterseite der Rolloschiebetür, einmal mit dem Spray dünn benetzen. Überschüssiges Spray in der Laufschiene mit einem trockenen Baumwolltuch entfernen. Rolloschiebetür einsetzen und den einwandfreien Lauf durch mehrfaches hin und her schieben kontrollieren.

**BITTE DEM KUNDEN DAS SILIKONSPRAY**

**ÜBERLASSEN.**

**Diese Flasche handelsübliches Silikonspray ist für den Kunden bestimmt!**

Vor dem Einsetzen der Rolloschiebetür, die untere und obere Laufschiene im Eckkleiderschrank reinigen. Danach die Laufschiene und die Laufrollen an der Unterseite der Rolloschiebetür, einmal mit dem Spray dünn benetzen. Überschüssiges Spray in der Laufschiene mit einem trockenen Baumwolltuch entfernen. Rolloschiebetür einsetzen und den einwandfreien Lauf durch mehrfaches hin und her schieben kontrollieren.

**BITTE DEM KUNDEN DAS SILIKONSPRAY**

**ÜBERLASSEN.**

**Diese Flasche handelsübliches Silikonspray ist für den Kunden bestimmt!**

Vor dem Einsetzen der Rolloschiebetür, die untere und obere Laufschiene im Eckkleiderschrank reinigen. Danach die Laufschiene und die Laufrollen an der Unterseite der Rolloschiebetür, einmal mit dem Spray dünn benetzen. Überschüssiges Spray in der Laufschiene mit einem trockenen Baumwolltuch entfernen. Rolloschiebetür einsetzen und den einwandfreien Lauf durch mehrfaches hin und her schieben kontrollieren.

**BITTE DEM KUNDEN DAS SILIKONSPRAY**

**ÜBERLASSEN.**

**Diese Flasche handelsübliches Silikonspray ist für den Kunden bestimmt!**

Vor dem Einsetzen der Rolloschiebetür, die untere und obere Laufschiene im Eckkleiderschrank reinigen. Danach die Laufschiene und die Laufrollen an der Unterseite der Rolloschiebetür, einmal mit dem Spray dünn benetzen. Überschüssiges Spray in der Laufschiene mit einem trockenen Baumwolltuch entfernen. Rolloschiebetür einsetzen und den einwandfreien Lauf durch mehrfaches hin und her schieben kontrollieren.

**BITTE DEM KUNDEN DAS SILIKONSPRAY**

**ÜBERLASSEN.**